

# Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 23:41

Mundo Etiquetas  
atencioncliente@mundoetiquetas.es

## Producto

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas compatibles con Seiko SLP-2RL, 28 x 89 mm, 260 etiquetas, blanco, apto para congelación |
| Referencia          | 99010-260-FR                                                                                      |
| Vendido por         | 1 unidad                                                                                          |
| Unidad              | unidad / unidades                                                                                 |
| Peso                | 118.5 g por unidad                                                                                |



## Impresoras compatibles

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seiko | SLP 100, SLP 120, SLP 200, SLP 220, SLP 240, SLP 410, SLP 420, SLP 430, SLP 440, SLP 450, SLP 620, SLP 650, SLP 650SE, SLP Plus, SLP Pro |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificación

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Código del fabricante | SLP-2RL |
|-----------------------|---------|

## Dimensiones

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anchura             | 28          |
| Altura              | 89 mm       |
| Etiquetas por rollo | 260         |
| Mandril             | 25 mm       |
| Radio de esquina    | 2 mm        |
| Forma               | Rectangular |

## Rollo / detección

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Perforación             | No                |
| Bobinado                | Bobinado exterior |
| Sensor / detección      | Marca negra       |
| Separación de detección | Sí                |
| Marca negra             | Sí                |

## Material y adhesivo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Material              | Polipropileno                    |
| Método de impresión   | Térmica directa                  |
| Color                 | Blanco                           |
| Tipo de adhesivo      | Permanente apto para congelación |
| Peso del adhesivo     | 15 g/m²                          |
| Recubrimiento térmico | TOP / recubierto                 |
| Cinta necesaria       | No                               |

## Uso y conformidad

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de uso               | -20 °C a 60 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura mínima de aplicación | -15 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condiciones de almacenamiento    | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C (±2°C) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Sin BPA                          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPS                          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin BPF                          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin ftalatos                     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Información normativa y comercial

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 3919108090                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive plastic labels                                                           |

## Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-compatibles-con-seiko-slp-2rl-28-x-89-mm-260-etiquetas-blanco-apto-para-congelacion>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)

Esta ficha técnica se genera automáticamente a partir de los datos de producto disponibles. No se pueden derivar derechos de este documento.