

Ficha técnica

Generada el: 2026-09-10 23:25

Mundo Etiquetas
atencioncliente@mundoetiquetas.es

Producto

Nombre del producto	Etiquetas térmicas 51 x 25 mm, 2580 etiquetas
Referencia	Z-51-25-25
Vendido por	1 unidad
Unidad	unidad / unidades
Peso	525 g por unidad



Impresoras compatibles

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensiones

Anchura	51
Altura	25 mm
Etiquetas por rollo	2580
Mandril	25 mm
Diámetro exterior	111 mm
Radio de esquina	2 mm
Forma	Rectangular

Rollo / detección

Perforación	Sí
Bobinado	Bobinado exterior
Sensor / detección	Detección por separación / gap
Separación entre etiquetas	3 mm
Separación de detección	No
Marca negra	No

Material y adhesivo

Material	Papel
Método de impresión	Térmica directa
Color	Blanco
Tipo de adhesivo	Permanente
Peso del adhesivo	15 g/m ²
Recubrimiento térmico	TOP / recubierto
Cinta necesaria	No

Uso y conformidad

Condiciones de almacenamiento	Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor.
Sin BPA	Sí
Sin BPS	Sí
Sin BPF	Sí
Sin ftalatos	Sí

Información normativa y comercial

Operador económico responsable en la UE	Mundo Etiquetas Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Bajos
País de origen	CN
Código HS	4821901000
Descripción aduanera	Self-adhesive paper labels

Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-termicas-51-x-25-mm-2580-etiquetas>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



Contacto

Mundo Etiquetas
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Bajos
atencioncliente@mundoetiquetas.es