

# Ficha técnica

Mundo Etiquetas

atencioncliente@mundoetiquetas.es

Generada el: 2026-09-10 23:27

## Producto

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Etiquetas térmicas 57 x 32 mm removibles 1500 etiquetas |
| Referencia          | Z-57-32-25-R                                            |
| Vendido por         | 1 unidad                                                |
| Unidad              | unidad / unidades                                       |
| Peso                | 442 g por unidad                                        |



## Impresoras compatibles

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

## Dimensiones

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anchura             | 57          |
| Altura              | 32 mm       |
| Etiquetas por rollo | 1500        |
| Mandrill            | 25 mm       |
| Diámetro exterior   | 95 mm       |
| Radio de esquina    | 2 mm        |
| Forma               | Rectangular |

## Rollo / detección

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Perforación                | Sí                             |
| Bobinado                   | Bobinado exterior              |
| Sensor / detección         | Detección por separación / gap |
| Separación entre etiquetas | 3 mm                           |
| Separación de detección    | No                             |
| Marca negra                | No                             |

## Material y adhesivo

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Material              | Papel               |
| Método de impresión   | Térmica directa     |
| Color                 | Blanco              |
| Tipo de adhesivo      | Removable           |
| Peso del adhesivo     | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Recubrimiento térmico | TOP / recubierto    |
| Cinta necesaria       | No                  |

## Uso y conformidad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | Para una manipulación óptima y la conservación de las propiedades del material, almacenar en el embalaje original cerrado a 23°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) y 50% de humedad relativa. Evitar la exposición directa a la luz UV, altas temperaturas, humedad y fuentes de calor. |
| Sin BPA                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin BPS                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin BPF                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin ftalatos                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Información normativa y comercial

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsable en la UE | Mundo Etiquetas<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Bajos |
| País de origen                          | CN                                                                                     |
| Código HS                               | 4821901000                                                                             |
| Descripción aduanera                    | Self-adhesive paper labels                                                             |

## Página del producto

<https://www.mundoetiquetas.es/etiquetas-termicas-57-x-32-mm-removibles-1500-etiquetas>

Escanee el código QR para abrir la página del producto o realizar un pedido.



### Contacto

Mundo Etiquetas  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Bajos  
[atencioncliente@mundoetiquetas.es](mailto:atencioncliente@mundoetiquetas.es)